

**ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ.**

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ $\pm 2,5\%$, ΒΑΡΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 500GR ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 24H ΜΕ ΡΥΘΜΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 125ML/H.