

Προδιαγραφές δια διπλό συρμάτινο οδηγό (hook) με ενσωματωμένο μηχανισμό εισαγωγής

- 1) Ο οδηγός και η κάνουλα να είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι για χρήση με υπερήχους και με μαστογράφο.
- 2) Η κάνουλα να διαθέτει ειδικό μηχανισμό εισαγωγής ο οποίος να κλειδώνει σε δυο θέσεις:
 - α. με το οδηγό σύρμα πλήρως κλειστό και
 - β. με το οδηγό σύρμα πλήρως ανεπτυγμένο
- 3) Ο μηχανισμός εισαγωγής να εξασφαλίζει την πλήρη τοποθέτηση του σύρματος με το ένα χέρι.
- 4) Το οδηγό σύρμα να αποτελείται από δυο συνεστραμμένα σύρματα από τα οποία να καταλήγουν σε άκρο τύπου ω, ή άγκυρας (double hook)
- 5) Το οδηγό σύρμα να είναι κατασκευασμένο με την δυνατότητα επιστροφής στην κάνουλα και επανεισαγωγής (διόρθωση σημείου). Η δυνατότητα διόρθωσης να εξασφαλίζεται και από τον μηχανισμό εισαγωγής.
- 6) Η κάνουλα του οδηγού να φέρει διαβαθμίσεις για τον υπολογισμό του βάθους διείσδυσης.
- 7) Να συνοδεύεται από κλιπ σταθεροποίησης, ώστε να αποτρέπονται πιθανές μετακινήσεις μετά το πέρας της τοποθέτησης.

Εκτιμώμενο κόστος 65,00€ πλέον Φ.Π.Α. ανά τεμάχιο