

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SWITCH

ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15 / 09 / 2022

Κατασκευαστής	CISCO
Τύπος	• Standalone • Rackmount (via removable mounting bracket) 1U • Διαστάσεις: (WxHxD): 445x44x240mm
Layer	L2
Manageable	Managed
Θύρες	• 24 x RJ-45, • 4 x SFP
Ταχύτητες	24x RJ-45 (10/100/1000Base-T) 4x SFP (1Gb/s)
Remote monitoring (RMON)	NAI
Port mirroring	NAI
VLAN	• Να υποστηρίζει μέχρι 255 ενεργά VLANs ταυτόχρονα • VLAN mirroring • Management VLAN • Guest VLAN
SNMP	SNMP v 1, 2c, and 3 with support for traps, and SNMP v3 User-based Security Model (USM)
DHCP	Ναι
PoE	Όχι
Security	• Secure Sockets Layer (SSL) • Secure Shell (SSH) Protocol • IEEE 802.1X (authenticator role) • STP loopback guard • Secure Core Technology (SCT) • Secure Sensitive Data (SSD) • Port security • DoS prevention • Access Control Lists (ACLs)
Standards	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab1000 BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3 ad LACP, IEEE 802.1D (STP), IEEE802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 920, RFC 922, RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1350, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1542, RFC 1573, RFC 1624, RFC 1643, RFC 1700, RFC 1757, RFC 1867, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2030, RFC 2131, RFC 2132, RFC 2233, RFC 2576, RFC 2616, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC

ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

	<i>2819, RFC 2863, RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3416, RFC 4330</i>
Firmware updates	<i>Ναι</i>
Εγγύηση	<i>Lifetime</i>

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

- Για λόγους ομοιομορφίας και διαχείρισης του δικτύου μας, το προσφερόμενο μοντέλο να είναι του κατασκευαστή CISCO.
- Στην προσφορά να αναφέρεται το προσφερόμενο μοντέλο.
- Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξαρτήματα τροφοδοσίας (αντάπτορα, καλώδιο τροφοδοσίας) και το απαραίτητα υλικά εγκατάστασης του σε Rack (mounting kit).
- Τα παραπάνω αποτελούν ελάχιστες προδιαγραφές.