



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Τμήμα : Τεχνικής Υπηρεσίας - Ξυλουργείο

Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 80 ΤΚ 11528

Τηλέφωνο: 2132162681

Αθήνα: 6/2/2025

Υ.Σ:

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ROLLER ΣΚΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΑ 5^{ου} ΟΡΟΦΟΥ ΛΑΜΨΑΚΟΥ

Προμήθεια, και τοποθέτηση συστήματος σκίασης (Roller και ~~περσίδες~~) στο τμήμα ηχογραμμάτων με προϋπολογισμό δαπάνης **1000 Ευρώ + ΦΠΑ** ($25\text{m}^2 \times 40\text{€/m}^2 = 1000\text{€} + \text{ΦΠΑ}$)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος εσωτερικής σκίασης τύπου ρόλλερ.

Πρόκειται για σύστημα σκίασης εσωτερικών χώρων, που αποτελείται από οριζόντιο άξονα στήριξης – περιστροφής, ειδικό υφάσμα Μερικής Σκίασης και Ολικής Σκίασης και μηχανισμό που επιτρέπει την κατακόρυφη κίνηση του υφάσματος.

Ο άξονας θα στερεωθεί στο πρέκι του παραθύρου ή εσωτερικά του παραθύρου.

Η κίνηση του υφάσματος θα γίνεται με τη χρήση μηχανισμού αλυσίδας, ο οποίος θα επιτρέπει τη ρύθμιση της ακριβούς θέσης του υφάσματος, ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή σκίαση του χώρου.

Αναλυτικά τα εξαρτήματα του συστήματος σκίασης είναι:

α)Ενισχυμένος μηχανισμός περιστροφής με αλυσίδα, με ειδικές εσοχές για ασφαλή τοποθέτηση στα στηρίγματά του, κατασκευασμένος από λευκό ή γκρι πλαστικό υλικό.

Να διαθέτει ενσωματωμένο μεταλλικό σπирάλ σταθεροποίησης θέσεως ώστε να εμποδίζει την περιστροφή του ρόλλερ χωρίς τη χρήση της αλυσίδας.

β)Τα στηρίγματά του να είναι μεταλλικά χρώματος λευκού ή γκρι με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο ή οροφή.

γ)Ο σωλήνας περιτύλιξης του υφάσματος, να είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο και να έχει ειδική εγκοπή για την εισαγωγή της μπανέλας για τη σταθεροποίηση του υφάσματος.

δ)Το κατωκάσι, το οποίο χρησιμοποιείται ως αντίβαρο για να διατηρείται το υφάσμα τεντωμένο, να είναι σωλήνας κατασκευασμένος από αλουμίνιο ανοδιωμένο χρώματος ασημί με ειδική εγκοπή για την εισαγωγή της μπανέλας.

ε)Οι τάπες του κατωκασιού να είναι στρογγυλές ή οβαλ, κατασκευασμένες από πλαστικό χρώματος γκρι ή λευκό, με χρήση διακοσμητική.

στ) Η αλυσίδα να είναι τύπου μπίλιας, κατασκευασμένη από λευκό ή γκρι πλαστικό υλικό.

ζ) Το χρώμα του υφάσματος θα είναι σύμφωνα με την επιλογή του τμήματος.

ΗΧΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Ύψος 180 εκ. - Πλάτος 135 εκ = 1 τεμάχια (αλυσίδα δεξιά)

Ύψος 180 εκ. - Πλάτος 135 εκ = 1 τεμάχια (αλυσίδα δεξιά)

ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Ύψος 180 εκ. - Πλάτος 130 εκ = 1 τεμάχια (αλυσίδα δεξιά)

Ύψος 180 εκ. - Πλάτος 130 εκ = 1 τεμάχια (αλυσίδα αριστερά)

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Ύψος 180 εκ. - Πλάτος 130 εκ = 1 τεμάχια (αλυσίδα αριστερά)

ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Ύψος 200 εκ. - Πλάτος 150 εκ = 1 τεμάχια (αλυσίδα αριστερά)

ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Ύψος 200 εκ. - Πλάτος 160 εκ = 1 τεμάχια (αλυσίδα αριστερά)

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Ύψος 200 εκ. - Πλάτος 110 εκ = 1 τεμάχια (αλυσίδα δεξιά)

ΔΕΞΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Ύψος 200 εκ. - Πλάτος 110 εκ = 1 τεμάχια (αλυσίδα δεξιά)

ΠΟΡΤΑ

Ύψος 280 εκ. - Πλάτος 90 εκ = 1 τεμάχια (αλυσίδα αριστερά)

Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές με απόκλιση +/- 10εκ. και η τελική επιμέτρηση θα γίνει από τον ανάδοχο. Η τελική επιμέτρηση θα γίνει από τον ανάδοχο.

Το μήκος των αλυσίδων θα είναι 120 εκ.

Η αποξήλωση των παλαιών roller θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου.

Η τοποθέτηση θα γίνει σε ημέρα και ώρα μετά από **συνεννόηση και υπόδειξη** με την Προϊσταμένη του τμήματος

• Το χρώμα του υφάσματος γίνεται μετά από συνεννόηση με την προϊσταμένη του τμήματος