



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Τμήμα : Τεχνικής Υπηρεσίας - Ξυλουργείο

Ταχ. Δ/ση: Βασ. Σοφίας 80 ΤΚ 11528

Τηλέφωνο: 2132162681

Αθήνα: 6/2/2025

Υ.Σ:

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ROLLER ΣΚΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 3^ο ΟΡΟΦΟ ΛΑΜΨΑΚΟΥ

Προμήθεια, και τοποθέτηση συστήματος σκίασης Roller στα τμήματα εφηβικής, νεογνολογικού και κλιμακτηρίου με προϋπολογισμό δαπάνης **920 Ευρώ + ΦΠΑ** ($23\text{m}^2 \times 40\text{€/m}^2 = 920\text{€} + \text{ΦΠΑ}$)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος εσωτερικής σκίασης τύπου ρόλλερ.

Πρόκειται για σύστημα σκίασης εσωτερικών χώρων, που αποτελείται από οριζόντιο άξονα στήριξης – περιστροφής, ειδικό ύφασμα Μερικής Σκίασης και Ολικής Σκίασης και μηχανισμό που επιτρέπει την κατακόρυφη κίνηση του υφάσματος.

Ο άξονας θα στερεωθεί στο πρέκι του παραθύρου ή εσωτερικά του παραθύρου.

Η κίνηση του υφάσματος θα γίνεται με τη χρήση μηχανισμού αλυσίδας, ο οποίος θα επιτρέπει τη ρύθμιση της ακριβούς θέσης του υφάσματος, ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή σκίαση του χώρου.

Αναλυτικά τα εξαρτήματα του συστήματος σκίασης είναι:

- α) Ενισχυμένος μηχανισμός περιστροφής με αλυσίδα, με ειδικές εσοχές για ασφαλή τοποθέτηση στα στηρίγματά του, κατασκευασμένος από λευκό ή γκρι πλαστικό υλικό.
Να διαθέτει ενσωματωμένο μεταλλικό σπирάλ σταθεροποίησης θέσεως ώστε να εμποδίζει την περιστροφή του ρόλλερ χωρίς τη χρήση της αλυσίδας.
- β) Τα στηρίγματά του να είναι μεταλλικά χρώματος λευκού ή γκρι με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο ή οροφή.
- γ) Ο σωλήνας περιτύλιξης του υφάσματος, να είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο και να έχει ειδική εγκοπή για την εισαγωγή της μπανέλας για τη σταθεροποίηση του υφάσματος.
- δ) Το κατωκάσι, το οποίο χρησιμοποιείται ως αντίβαρο για να διατηρείται το ύφασμα τεντωμένο, να είναι σωλήνας κατασκευασμένος από αλουμίνιο ανοδιωμένο χρώματος ασημί με ειδική εγκοπή για την εισαγωγή της μπανέλας.
- ε) Οι τάπες του κατωκασιού να είναι στρογγυλές ή οβαλ, κατασκευασμένες από πλαστικό χρώματος γκρι ή λευκό, με χρήση διακοσμητική.
- στ) Η αλυσίδα να είναι τύπου μπίλιας, κατασκευασμένη από λευκό ή γκρι πλαστικό υλικό.

ζ) Το χρώμα του υφάσματος θα είναι σύμφωνα με την επιλογή του τμήματος.

ΓΡΑΦΕΙΟ 303

ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Ύψος 180 εκ. - Πλάτος 140 εκ = 1 τεμάχια (αλυσίδα αριστερά)

ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Ύψος 180 εκ. - Πλάτος 170 εκ = 1 τεμάχια (αλυσίδα δεξιά)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Ύψος 180 εκ. - Πλάτος 170 εκ = 1 τεμάχια (αλυσίδα αριστερά)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΞΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Ύψος 180 εκ. - Πλάτος 156 εκ = 1 τεμάχια (αλυσίδα δεξιά)

ΓΡΑΦΕΙΟ 302

ΔΕΞΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Ύψος 180 εκ. - Πλάτος 170 εκ = 1 τεμάχια (αλυσίδα δεξιά)

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Ύψος 180 εκ. - Πλάτος 130 εκ = 1 τεμάχια (αλυσίδα αριστερά)

ΓΡΑΦΕΙΟ 301

ΔΕΞΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Ύψος 180 εκ. - Πλάτος 170 εκ = 1 τεμάχια (αλυσίδα δεξιά)

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Ύψος 180 εκ. - Πλάτος 170 εκ = 1 τεμάχια (αλυσίδα αριστερά)

Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές με απόκλιση +/- 10εκ. και η τελική επιμέτρηση θα γίνει από τον ανάδοχο. Η τελική επιμέτρηση θα γίνει από τον ανάδοχο.

Το μήκος των αλυσίδων θα είναι 120 εκ.

Η αποξήλωση των παλαιών roller θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου.

Η τοποθέτηση θα γίνει σε ημέρα και ώρα μετά από **συνεννόηση και υπόδειξη** με την Προϊσταμένη του τμήματος

Το χρώμα του υφάσματος γίνεται μετά από συνεννόηση με την προϊσταμένη του τμήματος