




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γραφείο Αν. Προϊσταμένης: Α. Ζαχαρία
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Βασ. Σοφίας 80
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 11528 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3381 515

Αθήνα, 23/1/26

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τεχνικές Προδιαγραφές Προμήθειας και Τοποθέτησης Επάλληλων Σιτών σε διάφορα τμήματα του νοσοκομείου
(Μονόφυλλων Συρόμενων Σιτών, Οριζόντιας κίνησης σε πλαίσιο αλουμινίου, Χειροκίνητων,
(καταλαμβάνουν το άνοιγμα μόνο του ενός (1) φύλλου)



Στα εξωτερικά κουφώματα των παρακάτω χώρων θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο συρόμενες επάλληλες οριζόντιες σήτες.

Οι σήτες θα αποτελούνται από πλαίσιο αλουμινίου, θα κινούνται σε οδηγό αλουμινίου και θα διαθέτουν πανί από fiberglass (ίνες υάλου με επικάλυψη από πλαστικό PVC μεγάλης αντοχής)

1. Γενικά Χαρακτηριστικά

Οι επάλληλες σήτες προορίζονται για χρήση σε νοσοκομειακούς χώρους με σκοπό την αποτροπή εισόδου εντόμων, διατηρώντας ταυτόχρονα τις υγειονομικές συνθήκες.

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

2.1 Βαφή αλουμινίου - Πλαίσιο

- Υλικό: Εξωθημένο αλουμίνιο.
- Τύπος Βαφής Αλουμινίου Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση, Χρώματος RAL 9010 (λευκό)

2.2 Δίχτυ (Σίτα):

- Υλικό: Fiberglass επενδυμένο με PVC.
- Πλέγμα: 20x20 νήματα ανά ίντσα.

Χρώματος : γκρι

2.3 Οδηγοί και Κύλιση:

- Μηχανισμός: Επάλληλος (σύρόμενος) με αθόρυβα με ροδάκια nylon ή inox.
- Στεγανοποίηση: Ελαστικά ή βουρτσάκια περιμετρικά για πλήρη εφαρμογή.
- Εύκολη αποσυναρμολόγηση για καθαρισμό και συντήρηση.

2.4 Αντοχή

- σε υπερύδρη ακτινοβολία
- σε συχνή, επίπονη χρήση
- σε υγρασία, διάβρωση, δυνατά καθαριστικά και στην απολύμανση με μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης

3. Πιστοποιήσεις και Συμμόρφωση

- CE Marking βάσει EN 13561:2014
- ISO 9001 και ISO 14001 για τον κατασκευαστή.
- Μη τοξικότητα υλικών (κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση).
- Αντοχή σε πυρκαγιά

4. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

Οι συρόμενες μονόφυλλες επάλληλες σίτες θα συνεργάζονται με τα υφιστάμενα συρόμενα κουφώματα αλουμινίου (δεν θα εμποδίζουν την κίνηση τους).

5. Διαστάσεις και Τεμάχια

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ
51X142	1	79
75X190	1	86
82X125	1	75
94X146	1	79
100X130	9	675
118X130	8	600
130X180	43	3526
132X150	1	79
138X159	3	237
140X128	2	190
154X50	2	172
164X128	6	570
200X130	74	6290
200X175	1	200
206X155	1	180
210X217	1	280
211X181	1	250
245X90	7	553
300X130	2	190

6. Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει και θα τοποθετήσει τις εν λόγω σίτες σε κάθε τμήμα που αναφέρονται στην σύμβαση σε χρόνο και μέρα που θα συμφωνηθεί με την Τεχνική Υπηρεσία και το κάθε τμήμα ξεχωριστά. Από την Τ.Υ του νοσοκομείου θα δοθεί αναλυτική λίστα με τους χώρους που θα τοποθετηθούν οι εν λόγω σίτες.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν με όσον το δυνατόν μικρότερη όχληση για το τμήμα. Τα τελικά μέτρα και διαστάσεις των σιτών θα ληφθούν από τον ανάδοχο και θα φέρει αυτός την ευθύνη για τυχόν λάθη κατά την λήψη ή την προμήθεια των σιτών.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

