

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

- Ο καθετήρας να είναι κατασκευασμένος από ακτινοσκιερή θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη και να είναι διαμέτρου 12 FR.
- Να διατίθενται σε μήκη 16cm και 20cm
- Να διαθέτει ευθεία ή προκεκκαμένα άκρα από σιλικόνη.
- Να διαθέτει ατραυματικό άκρο διαφορετικού χρώματος .
- Να διαθέτει περιστρεφόμενο στηρικτικό καθετήρα- δέρματος.
- Η συσκευή να περιλαμβάνει :
 - Ένα καθετήρα 12FR βαθμονομημένο με σημάδια ένδειξης βάθους.
 - Μία σύριγγα τύπου Raulerson.
 - Πώματα ,όσα και οι αυλοί του καθετήρα.
 - Ένα στυλεό εισαγωγής
 - Ένα οδηγό σύρμα 0,028 70cm SS marked
 - Ένα αυτοκόλλητο επίθεμα 4x4
 - Μία 18GA X 23/4 βελόνα εισαγωγής
 - Δύο διαστολείς διαφορετικού εύρους
 - Ένα νυστέρι N° 11 ασφαλείας με λαβή
- Να φέρει σήμανση CE