3. Τροχήλατο Ερμάριο με Πόρτες και Ράφια

Ερμάριο από μελαμίνη 18 χιλ. Ύψος 90 + ρόδες Πλάτος 100 Βάθος 50
Με ένα κάθετο χώρισμα στην μέση και τέσσερα ράφια.

Τεμ 1 x 300 ευρώ + ΦΠΑ

Υλικά Κατασκευής ερμαρίων

Μελαμίνη : 18mm

Χρώμα

Χρώμα μελαμίνης σύμφωνα με την επιλογή του Τμήματος

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

1. Το καπάκι, τα πλαϊνά και οι πόρτες κατασκευάζεται από μελαμίνη πάχους 18mm. Περιμετρικά της μελαμίνης τοποθετείται περιθώριο (σόκορο) από ειδικό PVC πάχους 1 mm ιδίου χρώματος που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα σε ειδική μηχανή, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του. Τα πλαϊνά είναι τρυπημένα σε ειδικό μηχάνημα πολυτρύπανου -**όχι με το χέρι**- με 2 σειρές πολυτρύπανου ανά 32 mm.

2. Τα ράφια κατασκευάζεται από μελαμίνη πάχους 18 mm. Στο μπροστινό σόκορο τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 1 mm ιδίου χρώματος που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα. Τα ράφια στηρίζονται με μεταλλικά στηρίγματα._Στα Τροχήλατο Ερμάριο τα κάτω ράφια θα είναι στηριγμένα με φεράμια.

3. Ο πάτος κατασκευάζεται από μελαμίνη πάχους 18 mm. Περιμετρικά της μελαμίνης τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 1 mm ιδίου χρώματος που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του. Στο κάτω μέρος του πάτου των ερμαρίων βάσης βιδώνονται 4 ρόδες επίπλων με μεταλλικό σώμα χρωμίου και φρένο. Ομαλή και αθόρυβη κύλιση, πέλμα με μαλακή επίστρωση κατάλληλο για ευαίσθητους τύπους δαπέδων (ξύλινα, laminate κλπ.). Ανοχή βάρους έως 20kg έκαστη.

4. Η πλάτη κατασκευάζεται από μελαμίνη πάχους 8mm ή 18mm η οποία εφαρμόζει μέσα σε κινισιά όταν είναι 8mm.

5. Οι πόρτες στο ερμάριο θα φέρουν 2 μεντεσέδες με φρένο η κάθε μια, με αντοχή σε βάρος 60kg/μεντεσέ που εξασφαλίζουν το αθόρυβο άνοιγμα-κλείσιμο των φύλλων. Οι πόρτες φέρουν κλειδαριά τύπου Hafele. Επίσης οι πόρτες φέρουν χειρολαβές μεταλλικές χρώματος νίκελ ματ (9,6–16 cm).