
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γραφείο Αν. Προϊσταμένης: Α.Ζαχαρία
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Βασ. Σοφίας 80
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 11528 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3381 515

Αθήνα, 21/9/26

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τεχνικές Προδιαγραφές Προμήθειας και Τοποθέτησης Επάλληλων Σιτών (Μονόφυλλων Συρόμενων Σητών, Οριζόντιας κίνησης σε πλαίσιο αλουμινίου, Χειροκίνητων,
(καταλαμβάνουν το άνοιγμα μόνο του ενός (1) φύλλου)



Στα εξωτερικά κουφώματα των παρακάτω χώρων θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο συρόμενες επάλληλες οριζόντιες σήτες.
Οι σήτες θα αποτελούνται από πλαίσιο αλουμινίου, θα κινούνται σε οδηγό αλουμινίου και θα διαθέτουν πανί από fiberglass (ίνες υάλου με επικάλυψη από πλαστικό PVC μεγάλης αντοχής)

1. Γενικά Χαρακτηριστικά
Οι επάλληλες σίτες προορίζονται για χρήση σε νοσοκομειακούς χώρους με σκοπό την αποτροπή εισόδου εντόμων, διατηρώντας ταυτόχρονα τις υγειονομικές συνθήκες.

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

2.1 Βαφή αλουμινίου - Πλαίσιο

- Υλικό: Εξωθημένο αλουμίνιο.
- Τύπος Βαφής Αλουμινίου Ηλεκτροστατική βαφή, Ανοδίωση,
- Χρώματος RAL 9010 (λευκό)

2.2 Δίχτυ (Σίτα):

- Υλικό: Fiberglass επενδυμένο με PVC.
- Πλέγμα: 20x20 νήματα ανά ίντσα.
- Χρώματος : γκρι

2.3 Οδηγοί και Κύλιση:

- Μηχανισμός: Επάλληλος (συρόμενος) με αθόρυβα με ροδάκια nylon ή inox.
- Στεγανοποίηση: Ελαστικά ή βουρτσάκια περιμετρικά για πλήρη εφαρμογή.
- Εύκολη αποσυναρμολόγηση για καθαρισμό και συντήρηση.

2.4 Αντοχή

- σε υπεριώδη ακτινοβολία
- σε συχνή, επίπονη χρήση
- σε υγρασία, διάβρωση, δυνατά καθαριστικά και στην απολύμανση
- με μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης

3. Πιστοποιήσεις και Συμμόρφωση

- CE Marking βάσει EN 13561:2014
- ISO 9001 και ISO 14001 για τον κατασκευαστή.
- Μη τοξικότητα υλικών (κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση).
- Αντοχή σε πυρκαγιά

4. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

Οι συρόμενες μονόφυλλες επάλληλες σίτες θα συνεργάζονται με τα υφιστάμενα συρόμενα κουφώματα αλουμινίου (δεν θα εμποδίζουν την κίνηση τους).

5. Διαστάσεις και Τεμάχια

ΤΜΗΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΧΝ. ΝΕΦΡΟ	130Χ180	11
ΤΕΧΝ. ΝΕΦΡΟ	90Χ150	3

6. Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει και θα τοποθετήσει τις εν λόγω σίτες σε κάθε τμήμα που αναφέρονται στην σύμβαση σε χρόνο και μέρα που θα συμφωνηθεί με την Τεχνική Υπηρεσία και το κάθε τμήμα ξεχωριστά. Από την Τ.Υ του νοσοκομείου θα δοθεί αναλυτική λίστα με τους χώρους που θα τοποθετηθούν οι εν λόγω σίτες.
Οι εργασίες θα εκτελεστού με όσον το δυνατόν μικρότερη όχληση για το τμήμα.
Τα τελικά μέτρα και διαστάσεις των σιτών θα ληφθούν από τον ανάδοχο και θα φέρει αυτός την ευθύνη για τυχόν λάθη κατά την λήψη ή την προμήθεια των σιτών.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ